

# Tendeur électrique

## ITA 24

**ITA 24 est un outil de cerclage électrique à 3 modes de fonctionnement pour feillard polyester et polypropylène de 13 mm à 16 mm.**

Léger, ergonomique et facile à utiliser, même d'une seule main.

L'ITA 24 propose 3 modes de fonctionnement : automatique, semi-automatique et manuel.

Les moteurs de la machine assurent une vitesse élevée pour un faible entretien.

La batterie lithium-polymère haute efficacité garantit un nombre élevé de cycles par charge.



### Avantages

- Tension réglable (300N - 2500N)
- Léger et bien équilibré
- Soudure par friction et haute efficacité d'étanchéité
- Accès facile aux pièces d'usure
- Carter de moteur solide et bien protégé

### Caractéristiques techniques

Dimensions	300 x 150 x 160 mm
Poids	4,3 kg (avec batterie)
Type de feillard	Polypropylène et polyester
Largeur feillard	13 à 16 mm
Épaisseur feillard	0,5 mm - 1,05 mm
Batterie	Li-Po 14.8V - 2Ah
Force de tension minimale	300 N
Force de tension maximale	2500 N
Vitesse de tension	16 mt/min
Étanchéité	Joint de soudure par friction
Résistance du joint	75 % de la résistance à la rupture (variable en fonction du feillard)